

**PDR-IX109 SMART-I, HD-DNR True Day&Night Hood IR Kamera****Genel Özellikler**

- 1/3" Sony Super HAD CCD II
- Renkli 620TVL, Siyah&Beyaz 700TVL
- Yeni Nesil HD-DNR(Digital Gürültü Azaltma) Fonksiyonu
- True Day&Night – Mekanik IR Cut Filtre
- Otomatik Sens-Up(X16), 0.000006 Lux Min. Aydınlatma
- 6mm Fixed Board Lens
- CDS Sensörlü Yerleşik 56 Adet IR LED ile 50~60M aydınlatma mesafesi

**Teknik Özellikler**

<b>MODEL</b>	<b>PDR-IX109</b>
Sensör	1/3" SONY SUPER HAD CCD II
Toplam Piksel	NTSC=811(H) * 508(V) / PAL=795(H) * 595(V)
Etkili Piksel	NTSC=768(H) * 494(V) / PAL=752(H) * 582(V)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Internal
Çözünürlük	620TVL (Renkli), 700TVL (S/B)
S/N (Y Sinyal)	52dB (AGC Kapalı, Weight Açık)
Min. Aydınlatma	0.000006Lux (IR LED Açık)
Beyaz Denge (White Balance)	ATW1
Poz Süresi	Otomatik (1/50sn ~ 1/100,000sn)
Sense-Up	Otomatik (X16)
Kazanç Kontrol	Orta
HD-DNR	Açık
Güç	DC 12V
Güç Tüketimi	Max. 700mA (IR LED Açık)
Lens	6mm Fixed Board Lens
İşletim Sıcaklığı	-10 ~ +50 C / RH 95% Max.
Depolama Sıcaklığı	-20 ~ +60 C / RH 95% Max.
Boyutlar	90mm (G)*79mm (Y)*140mm (D)
Ağırlık	1000g